



АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Наш сайт: **am-vrn.ru**

УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.33

+7 /952/ 950-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 /952/ 950-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 396336, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р.-Н НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. ОТРАДНЕНСКОЕ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 33

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru



Каталог / Плиточный клей

Клей монтажный МК-35 БЕРГХОУМ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 25 кг

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

530.00 Р /шт

В корзину

МК 35 для ППС и МинВаты Монтажные клеи BERGhome

Состав штукатурно-клеевой на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. ГОСТ Р 54359-2017.

Универсальная смесь для крепления и армирования пенополистирольных и минераловатных плит.

Преимущества

- Смесь универсальная (для пенополистирольных и минераловатных плит)
- Ударопрочная
- Паропроницаемая
- Морозо- и атмосферостойкая
- Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и плитам утеплителя
- Пригодна для механизированного нанесения
- Экологически безопасна

Область применения

Монтажный клей МК 35 предназначен для устройства систем наружной теплоизоляции фасадов любой этажности. Пригоден как для ручного, так и для механизированного нанесения.

При наличии на лицевой стороне мешка знака * - смесь МК 35 «Зимний», может применяться в холодное время года, при температуре до -15°C .

Рекомендованный слой нанесения:	2-5 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	$1,4 \pm 0,1$ кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	$1,55 \pm 0,1$ кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,5 - 6,25 литров (0,22 - 0,25 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ / от -15°C для зимней смеси
Открытое время:	20 минут
Дальнейшая отделка:	через 72 часа
Адгезия к бетону:	0,65 МПа
Прочность на сжатие:	13,5 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75
Температура эксплуатации:	от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$
Расход смеси:	от 5 кг/м ²

Срок хранения:

12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 54359-2017

Вы можете купить монтажный клей МК-35 БЕРГХОУМ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 25 кг по выгодной цене в магазине Ассоциация Менеджеров в Воронеже и Воронежской области.