



АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Наш сайт: **am-vrn.ru**

УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.33

+7 /952/ 950-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 /952/ 950-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 396336, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р.-НОВОУСМАНСКИЙ, С.П. ОТРАДНЕНСКОЕ, П. ОТРАДНОЕ, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 33

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru



Каталог / Плиточный клей

Клей плиточный ПК10 BERGhome 25кг

Технические характеристики:

Производитель:

«BERGhome»

Вес:

25 кг

На поддоне:

48

350.00 Р /шт

- 1 +

В корзину

ПК 10 Плиточные клеи BERGhome

Смесь сухая строительная клеевая С1 Т BERGhome ПК 10 "Стандарт", ГОСТ Р 56387-2018.

Плиточный клей, предназначенный для укладки керамических плиток и плиток из керамогранита размером до 45x45 см внутри и снаружи помещений. Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе проведения работ плитка не сползает с вертикальных оснований.

Преимущества

- Водно- и морозостойкий
- Для системы «Тёплый пол»
- Для наружных и внутренних работ
- Может использоваться для небольших бассейнов
- Экологически безопасен

Область применения

Клей ПК 10 Стандарт предназначен для крепления керамических плиток любого формата, каменных среднего размера и керамогранитных увеличенного формата на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, ячеистый бетон, цементные стяжки, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, позаогребневые и гипсолитовые плиты, на стенах и полах внутри и снаружи зданий. Смесь может применяться для облицовки полов с водяным и электрическим подогревом и бассейнов, и резервуаров небольшого объема.

- Характеристики

Рекомендованный слой нанесения:	3-7 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	1,6 ± 0,1 кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,5 - 6,5 л (0,22 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Открытое время:	20 минут
Время корректировки:	15 минут
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Дальнейшая отделка:	через 24 часа
Адгезия к бетону:	0,8 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75

Температура эксплуатации:	от -50°C до +70°C
Расход смеси:	от 1,7 до 4,7 кг/м ² в зависимости от размера плитки
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 56837-2018