



АССОЦИАЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: [am-vrn.ru](http://am-vrn.ru)

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

**Юридический адрес:** 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

**ИНН/КПП:** 3661040960/366101001

**р/с:** 40702810300220000041

**БАНК:** Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

**БИК:** 042007677

**к/с:** 30101810300000000677

**E-mail:** am2021@mail.ru

Каталог / Гипс строительный

## Гипс высокопрочный Forman ГВВС-16, 40 кг

Технические характеристики:



Производитель:

«Сакмарский  
Гипсовый  
Комбинат»

Вес:

40 кг

На поддоне:

30

**500.00 Р /шт**

[В корзину](#)

### ГИПС ВЫСОКОПРОЧНЫЙ Г-16

### ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГИПС

Высокопрочный гипс ГВВС-16 отличается пределом прочности 16 при изгибе 6. Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм - не более 1%. Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов - не менее 6 МПа (кгс/см<sup>2</sup>). Сроки схватывания - 4,5-20 мин.

Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего - не более 10 мг.

Рекомендованная розничная цена (с НДС без учета доставки) предоставляется для справки и не является публичной офертой.

### Технические характеристики

Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2мм, %, не более	1
--	---

Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее, при сжатии: при изгибе:	16 (160) 6 (60)
Сроки схватывания, мин: начало, не ранее: конец, не позднее:	4,5 20
Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не более	10