



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-40-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-42-01

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Клеевые составы

Клей монтажный ГАЗОБЕТОН МК30 BERGhome (25кг)

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

189.00 Р /шт

[В корзину](#)



25 КГ

МК 30 Газобетон Монтажные клеи BERGhome

Смесь сухая строительная на цементном вяжущем. ГОСТ Р 31357-2007.

Монтажный клей, предназначен для возведения кладок блоков из ячеистого бетона. Оптимальная толщина клеевого шва для МК 30 Газобетон составляет – 2-3мм, что делает состав более экономичным и позволяет улучшить теплотехнические характеристики кладки.

Преимущества

- Обеспечивает высокую теплотехническую однородность кладок
- Обладает высокой адгезией к ячеистому бетону
- Водо- и морозостойкий
- Имеет длительное время потребления
- Пригоден для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасен

Область применения

Монтажный клей МК 30 Газобетон применяется для возведения наружных и внутренних стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона, газобетона, пенобетона и тд.

При наличии на лицевой стороне мешка знака * - клей МК 30 Газобетон «Зимний», может применяться в холодное время года, при температуре до -15°C .

Рекомендованный слой нанесения:	2-5 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	$1,4 \pm 0,1$ кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	$1,55 \pm 0,1$ кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,75 - 7 л (0,23 - 0,28 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ / от -15°C до $+20^{\circ}\text{C}$ для зимней смеси
Открытое время:	10 минут
Время корректировки:	10 минут
Дальнейшая отделка:	через 72 часа
Адгезия к бетону:	0,5 МПа
Прочность на сжатие:	15 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75
Температура эксплуатации:	от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Расход смеси:	от 14,5 до 19,0 кг на м ³ при толщине швов кладки 2 мм
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 31357-2007