



АССОЦИАЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: [am-vrn.ru](http://am-vrn.ru)

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

**Юридический адрес:** 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

**ИНН/КПП:** 3661040960/366101001

**р/с:** 40702810300220000041

**БАНК:** Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

**БИК:** 042007677

**к/с:** 30101810300000000677

**E-mail:** am2021@mail.ru

Каталог / Клеевые составы

## Клей плиточный ПК10 BERGhome

### 25кг

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

220.00 Р /шт

[В корзину](#)



### ПК 10 Плиточные клеи BERGhome

Смесь сухая строительная клеевая С1 Т BERGhome ПК 10 "Стандарт", ГОСТ Р 56387-2018.

Плиточный клей, предназначенный для укладки керамических плиток и плиток из керамогранита размером до 45x45 см внутри и снаружи помещений. Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе проведения работ плитка не сползает с вертикальных оснований.

### Преимущества

- Водно- и морозостойкий
- Для системы «Тёплый пол»
- Для наружных и внутренних работ
- Может использоваться для небольших бассейнов
- Экологически безопасен

## Область применения

Клей ПК 10 Стандарт предназначен для крепления керамических плиток любого формата, каменных среднего размера и керамогранитных увеличенного формата на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, ячеистый бетон, цементные стяжки, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, позаогребневые и гипсолитовые плиты, на стенах и полах внутри и снаружи зданий. Смесь может применяться для облицовки полов с водяным и электрическим подогревом и бассейнов, и резервуаров небольшого объема.

- Характеристики

Рекомендованный слой нанесения:	3-7 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,5 ± 0,1 кг/дм <sup>3</sup>
Плотность смеси, готовой к применению:	1,6 ± 0,1 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,5 - 6,5 л (0,22 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Открытое время:	20 минут
Время корректировки:	15 минут
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Дальнейшая отделка:	через 24 часа
Адгезия к бетону:	0,8 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75

Температура эксплуатации:	от -50°С до +70°С
Расход смеси:	от 1,7 до 4,7 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от размера плитки
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 56837-2018