



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Клеевые составы

Клей плиточный ПК11 BERGhome Супер 25кг

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

300.00 Р /шт

[В корзину](#)



ПК 11 Плиточные клеи BERGhome

Смесь сухая строительная клеевая С1 Т BERGhome ПК 11 Супер, ГОСТ Р 56387-2018

Плиточный клей, предназначенный для крепления всех видов керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных плиток размером до 60x60 см внутри и снаружи помещений. Позволяет выполнять работы по основаниям подверженным высоким нагрузкам, без предварительной подготовки. Клей удобен в применении, легко перемешивается с водой, обладает высокой пластичностью, в процессе проведения работ плитка не сползает с вертикальных оснований.

Преимущества

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Обладает высокой адгезией
- Устойчив к сползанию плитки
- Может использоваться для широкоформатной плитки размером до 60x60 см
- Пригоден для монтажа натурального и искусственного камня

- Может использоваться для стяжек с подогревом
- Пригоден для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасен

Область применения

Клей ПК-11 Супер предназначен для крепления всех видов керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных плиток крупного формата на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, ячеистый бетон, цементные стяжки, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, позаогребневые и гипсолитовые плиты, на стенах и полах внутри и снаружи зданий. Смесь может применяться для облицовки полов с водяным и электрическим подогревом, бассейнов, и резервуаров с водой. Рекомендован для монтажных работ в таких помещениях как: торговые центры, стадионы, больницы, детские сады, склады, облицованные плиткой, автомойки и тд.

Рекомендованный слой нанесения:	3-7 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,4 ± 0,1 кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,75 - 6,5 л (0,23 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от +5°С до +30°С
Открытое время:	20 минут
Время корректировки:	20 минут
Сползание плитки:	не более 0,5 мм
Дальнейшая отделка:	через 24 часа
Адгезия к бетону:	1,0 МПа

Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75
Температура эксплуатации:	от -50°C до +70°C
Расход смеси:	от 1,9 до 5,2 кг/м ² в зависимости от размера плитки
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 56837-2018