



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Клеевые составы

Клей плиточный ПК12 ГРАНИТ БЕРГХОУМ, 25 кг

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

350.00 Р /шт

[В корзину](#)



ПК 12 Плиточные клеи BERGhome

Смесь сухая строительная клеевая С2 Т BERGhome ПК 12 Гранит , ГОСТ Р 56387-2018

Универсальный плиточный клей, предназначенный для облицовки сложных поверхностей стен и полов всеми видами видов керамических, керамогранитных, клинкерных плиток из искусственного и натурального камня внутри и снаружи помещений. Клей обладает широкой сферой применения, высокой пластичностью, водо- и морозостойкостью, прост в использовании.

Преимущества

- Высокоэластифицированный, устойчив к деформациям
- Обладает высокой адгезией ко всем видам плитки и натурального камня (кроме мраморных)
- Пригоден для монтажа крупноформатной плитки 60x60 см и более
- Водо- и морозостойкий
- Может применяться на стяжках с подогревом, балконах, террасах, в крытых бассейнах
- Может применяться на таких деформирующихся основаниях, как ДСП, ДВП, ЦСП, OSB, гипсокартон, гипсоволокно

- Совместим с гидроизоляционными материалами BERGhome Изоласт ОПТИМА
- Может применяться на старых плиточных облицовках внутри зданий – монтаж «плитка по плитке»
- Может применяться на прочных малярных покрытиях с хорошей адгезией к основанию (только внутри зданий)
- Пригоден для внутренних и наружных работ
- Экологически безопасен

Область применения

Клей ПК 12 Гранит предназначен для крепления всех видов керамических, керамогранитных, клинкерных, плиток из искусственного и натурального камня преимущественно на сложных и деформирующихся основаниях, таких как гипсокартон, гипсовые и антигидритные основания; цоколи, парапеты, входные группы, балконы и террасы. Смесь рекомендована для крытых и открытых бассейнов; стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий; для жестких и эластичных гидроизоляционных оснований. Благодаря высокой эластичности клей предотвращает возникновение скалывающих напряжений между плиткой и основанием при деформациях. Возможна укладка на гладкие непитывающие основания, такие как: старая плиточная облицовка, прочное лакокрасочное покрытие, листовый материал (ДВП, ДСП, ОСБ, ЦСП и тд.)

Рекомендованный слой нанесения:	3-7 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,4 ± 0,1 кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,75 - 6,5 л (0,23 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Открытое время:	30 минут
Время корректировки:	25 минут
Сползание плитки:	не более 0,5 мм

Дальнейшая отделка:	через 24 часа
Адгезия к бетону:	1,2 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75
Температура эксплуатации:	от -50°С до +70°С
Расход смеси:	от 1,9 до 6 кг/м ² в зависимости от размера плитки
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 56837-2018