



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Наливной пол

Наливной пол Forman 31, базовый самовыравнивающийся

Технические характеристики:



Производитель:

«Самарский

Гипсовый

Комбинат»

Вес:

25 кг

Площадь:

0,7 м²/25кг при слое

20 мм

На поддоне:

56

275.00 Р /шт

[В корзину](#)

ФОРМАН НАЛИВНОЙ ПОЛ БАЗОВЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ 20-100ММ

Forman 31 идеален для задачи базового выравнивания слоем до 100мм в помещениях с нормальной влажностью и требованиями к высокой прочности слоя ручным или механизированным способом.

- Ручное и машинное нанесение
- Обустройство плавающих стяжек
- Высокая производительность работ в сравнении с цементными стяжками
- Использование в системе «теплый пол»
- Выравнивание перепадов от 20 мм до 100 мм
- Комплексное решение для высококачественного выравнивания: базовый пол №31 + финишный пол №32/33.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Высокопрочный гипс марки ГВВС -16
--------	-----------------------------------

Цвет	Светло-серый
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,18 - 0,22 л/кг
Жизнеспособность растворной смеси	не менее 20 минут
Рекомендованная толщина одного слоя	20 - 100 мм
Расход материала, при слое 20 мм	35 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, при слое 20 мм	0,7 м ² /25кг
Время технического прохода	через 4 часа
Прочность сцепления при отрыве (адгезия)	не менее 0,5 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 7 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 25 МПа
Время достижения марочной прочности	7 суток
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг