



АССОЦИАЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: [am-vrn.ru](http://am-vrn.ru)

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 – 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 – 12:00

**Юридический адрес:** 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

**ИНН/КПП:** 3661040960/366101001

**р/с:** 40702810300220000041

**БАНК:** Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

**БИК:** 042007677

**к/с:** 30101810300000000677

**E-mail:** am2021@mail.ru

Каталог / Наливной пол

## Наливной пол Р-41 тонкослойный самонивелирующийся 25кг, 5-30 мм

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

350.00 Р /шт

[В корзину](#)



### Р 41 Смеси для устройства пола BERGhome

Смесь сухая строительная напольная выравнивающая на цементном вяжущем. ГОСТ 31358-2007

Тонкослойный самовыравнивающийся наливной состав для выравнивания оснований внутри и снаружи помещений слоями от 5 до 30 мм. Характеризуется высокой степенью износостойчивости. Удобна и проста в применении.

### Преимущества

- Смесь безусадочная
- Обладает высокой степенью растекаемости
- Самонивелирующаяся
- Высокая прочность готового покрытия
- Пригодна для механизированного нанесения
- Может применяться на стяжках с подогревом
- Экологически безопасна

## Область применения

Самовыравнивающая смесь Р 41 предназначена для выравнивания бетонных, цементно-песчаных, ангидритных оснований пола для укладки напольных покрытий таких как: керамических плиток, линолеума, ламината и т.д. Применяется для изготовления монолитных стяжек. Может укладываться как ручным, так и механизированным способом.

Рекомендованный слой нанесения:	5-30 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,3 ± 0,1 кг/дм <sup>3</sup>
Плотность смеси, готовой к применению:	1,9 ± 0,1 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,0 - 5,6 литров (0,20 - 0,23 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	30 минут
Температура применения:	от +5°С до +30°С
Открытое время:	30 минут
Дальнейшая отделка:	укладка плитки через 7 суток, возможность технологического прохода через 12 часов
Адгезия к бетону:	0,65 МПа
Прочность на сжатие:	20 МПа
Температура эксплуатации:	от -50°С до +70°С
Расход смеси:	1,4 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя
Срок хранения:	9 месяцев с даты производства, в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 31358-2007