



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Наливной пол

Наливной пол Р-46 ГОРИЗОНТ 1/25 кг, стяжка с полимерами, 10-50 мм

Технические характеристики:

Производитель: «BERGhome»

Вес: 25 кг

Морозостойкость: F50

На поддоне: 48

165.00 Р /шт

[В корзину](#)



Р 46 Смеси для устройства пола BERGhome

Смесь сухая строительная напольная выравнивающая на цементном вяжущем. ГОСТ 31358-2007

Грубая стяжка пола для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, создания поверхностей с уклоном, может использоваться для ремонта пола, в том числе для заполнения глубоких трещин и выбоин.

Преимущества

- Смесь легко выравнивается
- Технологический проход возможен через 8—12 часов, в зависимости от толщины слоя
- Пригодна для механизированного нанесения
- Пригодна для наружных и внутренних работ
- Экологически безопасна

Область применения

Выравнивающая смесь Р 46 предназначена для изготовления стяжек и выравнивания оснований пола, эксплуатирующийся в условиях низких и умеренных механических нагрузок, внутри и снаружи зданий, в жилых и общественных помещениях, на балконах, террасах, эксплуатируемых кровлях. Предназначен для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований пола, для устройства ровного и прочного основания толщиной от 10 до 80 мм. Применяется внутри и снаружи помещений.

Рекомендованный слой нанесения:	10-80 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	2,0 ± 0,1 кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	5,5 - 6,5 литров (0,22 - 0,26 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	2 ч.
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Дальнейшая отделка:	укладка плитки через 7 суток, возможность технологического прохода через 12 часов
Адгезия к бетону:	0,5 МПа
Прочность на сжатие:	15 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F50
Температура эксплуатации:	от -50°C до +70°C
Расход смеси:	1,7 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке

Стандарты:

Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 31358-2007