



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-40-07-73

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-42-01

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Шпаклевка

Шпатлевка полимерная финишная Forman 121, 25кг под покраску.

Технические характеристики:



25 кг

Производитель:

«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Вес:

25 кг

На поддоне:

56

380.00 Р /шт

- 1 +

В корзину

ФОРМАН 121 ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Forman 121 идеальна для задачи финишной отделки потолков в помещениях с нормальной влажностью при необходимости белого цвета и длительной жизнеспособности раствора.

- Толщина 0,1-3 мм
- Низкий расход
- Жизнеспособность не менее 24 часов
- Пластичная, легкая
- Высокая укрывистость
- Высококачественное финишное выравнивание под окраску и обои.

Основа	полимерная
Цвет	белый

Температура основания	+10°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,27 - 0,32 л/кг
Жизнеспособность растворной смеси	24 часа
Рекомендованная толщина слоя	0,1 - 3 мм
Расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	1,2 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка при толщине слоя 1мм	20 м ² /25кг, 4 м ² /5кг
Время полного высыхания при толщине 3 мм и +20°C, не более	24 часа
Водоудерживающая способность, не менее	99%
Прочность сцепления при отрыве (адгезия)	0,3 МПа
Фракция наполнителя	0,1 мм
Упаковка крафт-мешок	25 кг
Время достижения марочной прочности	7 суток
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев