



АССОЦИАЦИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: [am-vrn.ru](http://am-vrn.ru)

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

**Юридический адрес:** 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

**ИНН/КПП:** 3661040960/366101001

**р/с:** 40702810300220000041

**БАНК:** Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

**БИК:** 042007677

**к/с:** 30101810300000000677

**E-mail:** am2021@mail.ru

Каталог / Шпаклевка

## Шпаклевка Forman 21, 25кг гипсовая финишная

Технические характеристики:



Производитель:

«Самарский  
Гипсовый  
Комбинат»

Вес:

25 кг

На поддоне:

56

**365.00 Р /шт**

[В корзину](#)

### ФОРМАН 21 ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ

Forman 21 идеальна для задачи финишной отделки оштукатуренных стен под нанесение декоративных обоев в помещениях с нормальной влажностью при требовании прочного слоя для последующих ремонтов.

- При повторном ремонте не требует шпатлевания
- Прочная гладкая поверхность
- Создает благоприятный микроклимат
- В основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства

Основа	Высокопрочный гипс марки ГВВС -16
Цвет	Белый (возможны оттенки)

Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,35 - 0,5 л/кг
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 90 минут
Рекомендованная толщина одного слоя	0,1 - 5 мм
Расход материала, при слое 0,5мм	0,6 кг/м <sup>2</sup>
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	42 м <sup>2</sup> /25кг, 33,33м <sup>2</sup> /20кг, 8,33 м <sup>2</sup> /5кг
Время полного высыхания	24 часа
Водоудерживающая способность, не менее	99%
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	5,0 МПа
Время достижения марочной прочности	7 суток
Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	25 кг, 20 кг