



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru



Каталог / Штукатурка

Штукатурка Forman 61,25кг цементная для внутр. и наружн. работ ручн. и маш.нанесения.

Технические характеристики:

Производитель:

«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Вес:

25 кг

На поддоне:

56

280.00 Р /шт

- 1 +

В корзину

ФОРМАН 61 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Forman 61 идеальна для задачи отделки внутренних и внешних поверхностей, подверженных перепадам температур и воздействию влаги при условии легкости работы со смесью, сравнимой с гипсовой штукатуркой.

- Для внутренних и наружных (фасадных) работ
- Влагостойкая и морозостойкая
- Для ручного и машинного нанесения
- Армирована полимерными волокнами
- Высокая пластичность (как у гипсовой штукатурки)

· □□□□□□□□ Толщина слоя за одно нанесение 5-30 мм

· □□□□□□□□ Низкий расход, не более 14 кг/м².

Цвет	серый
Влажность по массе, не более	0,3%
Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более	1,25 мм
Содержание зерен наибольшей крупности, не более	1%
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,23-0,25 л
Подвижность	Пк3
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа
Толщина одного слоя	5-30 мм
Расход материала, около	14 кг/м ² , при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	1,8 м ² /25 кг
Время полного высыхания, при t + 20С°	14 суток
Марка по морозостойкости	F 35
Водоудерживающая способность, не менее	99%
Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием	0,4 МПа
Марка по прочности на сжатие	M50

Водопоглощение по массе, не более	15%
Температура основания	от +5°C до +30°C
Время достижения марочной прочности	28 суток
Упаковка	25 кг
Гарантийный срок хранения в неповрежденной упаковке	12 месяцев