



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Штукатурка

Штукатурка гипсовая Машинного Нанесения Forman 12 , 30кг

Технические характеристики:

Производитель:

«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Вес:

30 кг

На поддоне:

50

305.00 Р /шт

[В корзину](#)



ФОРМАН 12 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

Гипсовая штукатурка машинного нанесения FORMAN № 12 / Форман 12 Высокоэластичная штукатурка с гипсо - вяжущимися добавками, не требующая шпатлевания.

Предназначена для выравнивания стен и потолков зданий. Нанесение штукатурки осуществляется машинным способом.

Штукатурка гипсовая машинного нанесения с толщиной наносимого слоя за один проход от 5 мм до 50 мм. Не требует шпатлевания легко набрасывается и разравнивается, не образует трещин при высыхании, обладает достаточной пластичностью. Наличие в составе данной штукатурки высокопрочного гипса увеличивает ее прочность, и даже при слое в 5 мм она не будет давать трещин. Время работы с данной штукатуркой с момента затворения составляет не менее 70 минут, что позволяет исправить даже мелкие недочеты и неровности.

Forman 12 – гипсовая штукатурка машинного нанесения, создана специально для отделки поверхности без дальнейшего шпатлевания. Форман 12 экономичнее Кнауф МП 75, и в 2 раза

прочнее. Купить Кнауф МП 75 в Воронеже будет дороже чем купить гипсовую штукатурку машинного нанесения Форман 12 минимум на 25% дороже.

Forman 12 идеальна для задачи отделки помещений из кирпичной кладки и внутренних перегородок из любого другого материала.

- Скорость работы на СМН в 4 раза выше, чем при ручном нанесении
- Пригодна для любых станций машинного нанесения
- Не требует шпатлевания (легко гляncуется)
- Прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность.

Основа	Строительный гипс
Цвет	Белый (возможны оттенки)
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,48 - 0,58 л/кг
Время работы, не менее	70 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 5 мм до 30 мм
Расход материала при толщине слоя 10 мм, около	9,5 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, около	3,2 м ² /30кг
Время полного высыхания	3 - 7 суток
Водоудерживающая способность, не менее	98%
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	0,4 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	5,0 МПа

Время достижения марочной прочности	7 суток
Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	30 кг