



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru

Каталог / Штукатурка

АКЦИЯ



Штукатурка гипсовая ручного нанесения Forman 10, 30кг

Технические характеристики:

Производитель:

«Самарский
Гипсовый
Комбинат»

Вес:

30 кг

На поддоне:

50

310.00 Р /шт

[В корзину](#)

ФОРМАН 10 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Гипсовая штукатурка FORMAN № 10 / Форман 10: Высокоэластичная штукатурка с гипсо - вяжущимися добавками от отечественного производителя.

Предназначена для выравнивания стен и потолков зданий. Нанесение штукатурки осуществляется ручным способом не требующим дальнейшего шпатлевания, что экономит Ваши деньги на дальнейшую работу с поверхностью. Гипсовая штукатурка ручного нанесения Форман 10 наносится слоем от 5 до 50 мм, что позволяет при необходимости наносить тонкий слой на поверхность, без риска его растрескивания при высыхании. Введение в состав штукатурки Форман 10 высокопрочного гипса (ГВВС) увеличивает показатель прочности, что выгодно отличает его от аналогов. Низкий расход делает данную штукатурку экономичной и удобной в использовании.

Forman 10 идеальна для задачи отделки помещений из кирпичной кладки и внутренних перегородок из любого другого материала.

- Не требует шпатлевания (легко гляncуется)

- Локальное выравнивание до 100 мм
- Имеет высокое сцепление с основанием (0,5 МПа)
- Прочное безусадочное основание под последующую финишную отделку
- Пластичная
- Создает благоприятный микроклимат и регулирует влажность.

Основа	Строительный гипс
Цвет	Белый (возможны оттенки)
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход воды на 1кг сухой смеси	0,47 - 0,57 л/кг
Время работы, не менее	45 мин.
Рекомендованная толщина слоя	от 5 мм до 50 мм
Расход материала при толщине слоя 10 мм	8 - 9 кг/м ²
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка, около	3,3 м ² /30кг, 2,8 м ² /25кг, 0,55-0,625 м ² /5кг
Время полного высыхания	3 - 7 суток
Водоудерживающая способность, не менее	98%
Прочность сцепления при отрыве (адгезия), не менее	0,5 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее	2,0 МПа
Предел прочности при сжатии, не менее	4,5 МПа

Время достижения марочной прочности	7 суток
Гарантийный срок хранения в неповреждённой упаковке	12 месяцев
Упаковка крафт-мешок	30 кг, 25 кг

Купить гипсовую штукатурку Форман 10 можно на одной из двух наших строительных баз в Воронеже, а можете заказать доставку строительных материалов прямо домой. При заказе доставки достаточно позвонить по номеру 292-42-01, мы примем Ваш заказ и доставим материалы в кратчайшие сроки. При этом оплату товара Вы можете осуществить при получении у себя дома.