



АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖЕРОВ

Наш сайт: am-vrn.ru

УЛ. УСМАНСКАЯ, Д.38

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

УЛ. ВИТРУКА Д. 13А

+7 (473) 2-91-92-42

ПН-ПТ 8:00 - 16:00 / СБ 9:00 - 12:00

Юридический адрес: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, ул.

Витрука, д. 13, литера Б 4, офис 2

ИНН/КПП: 3661040960/366101001

р/с: 40702810300220000041

БАНК: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж

БИК: 042007677

к/с: 30101810300000000677

E-mail: am2021@mail.ru



Каталог / Цветные кладочные смеси

МК 33 Цветная кладочная смесь белая BERGhome, 25 кг

Технические характеристики:

Производитель: BergHome

Вес: 25 кг

На поддоне: 48

280.00 Р /шт

[В корзину](#)

МК 33 Цветная кладочная смесь Кладочные смеси BERGhome

Цветная кладочная смесь для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича. ГОСТ 31357-2007.

Универсальная кладочная смесь МК 33 предназначена для возведения стен из керамического, силикатного и клинкерного кирпича. Выпускается в белом и сером цвете.

Преимущества

- Разработана специально для облицовочного кирпича
- Имеет прочный однородный шов
- Обеспечивает отсутствие высолов
- Для внутренних и наружных работ
- Ширина шва от 8 до 20 мм
- Морозостойкость 75 циклов
- Высокая прочность более 10 МПа
- Экологически безопасна

Область применения

Цветная кладочная смесь МК 33 предназначена для выполнения кладки керамического и силикатного кирпича с водопоглощением до 15%, а также клинкерного облицовочного кирпича с водопоглощением 4-6%. Рекомендуется при возведении стен, перегородок, строительстве заборов, лестниц и сложных архитектурных конструкций. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

Рекомендованный слой нанесения:	8-20 мм
Насыпная плотность сухой смеси:	1,4 ± 0,1 кг/дм ³
Плотность смеси, готовой к применению:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Количество воды – затворения на мешок сухой смеси:	3,75 - 5 литров (0,15 - 0,2 л на 1 кг сухой смеси)
Время потребления:	3 ч.
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Открытое время:	10 минут
Время корректировки:	5 минут
Дальнейшая отделка:	72 часа
Адгезия к бетону:	0,5 МПа
Прочность на сжатие:	10 МПа
Морозостойкость, затвердевшего раствора:	F75
Температура эксплуатации:	от -50°C до +70°C

Расход смеси:	от 14 кг/м ² при толщине слоя 10 мм
Срок хранения:	12 месяцев в заводской упаковке
Стандарты:	Выпускается в соответствии с ТУ 5745-001-89341136-2010; ГОСТ Р 31357-2007